

DERBILIQUID® S

Le DERBILIQUID S est un enduit bitumineux pour les toitures, les fondations, les tôles ondulées et les corniches.



Avantages spécifiques

- Reste souple.
- Constitue une couche de base idéale pour la pose ultérieure d'une nouvelle étanchéité bitumineuse.
- Régénère et imperméabilise les anciennes membranes bitumineuses.
- Adhère parfaitement aux supports poreux et couvre parfaitement les microfissures.
- S'utilise comme couche hydrofuge d'imperméabilisation pour fondations et murs enterrés

Caractéristiques spécifiques

- Densité : 0,96 kg/l
- Résidu sec : 71 %
- Point éclair Pensky Martens : 27 °C

Application

Accessoires	brosse
Nettoyage	white spirit
Consommation	de 0,3 l/m ² à 0,75 l/m ² en fonction de l'état du support
Temps de séchage	24 heures (variable selon les conditions climatiques)
Note	Bien remuer avant l'application

Conditionnement

Bidon de	4 / 10 / 20	l
----------	-------------	---

Caractéristiques techniques

Densité	0,96	kg/l
Point d'éclair	27	°C
Résidu sec	71	%

Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

Mode d'emploi

A/ Préparation de la surface en cas de membranes bitumineuses

- Les toitures vieillissantes doivent être soigneusement brossées pour éliminer toutes les matières non-adhérentes. Éliminer toute trace de mousse avec un anti-mousse et attendre que la surface soit parfaitement sèche. Pour réparer les crevasses et fuites, utilisez DERBIMASTIC S renforcé avec de la toile de verre.
- Sur les surfaces absorbantes, application d'une couche de DERBIPRIMER (S, GC ou E).



B/ Application du DERBILIQUID S

DERBILIQUID S peut s'appliquer sur:

- Membranes d'étanchéité bitumineuses
- Béton / maçonnerie / ciment / fibres-ciment
- Zinc / tôle acier galvanisée
- Fondations

Bien remuer le DERBILIQUID S avant l'application. La surface doit être sèche. DERBILIQUID S peut être appliqué avec une brosse. Pour les fondations, appliquez deux couches de DERBILIQUID S.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com