

FICHE TECHNIQUE

Version : 04/2016

Master Polyback Starter

1. Description du matériau

Master Polyback Starter est un primer à base de solvant.

Ce primer sert au nettoyage et à l'application d'un apprêt sur les accessoires autocollants MasterSystems :

- Masterbond Polyback
- Masterflashing Polyback
- Mastercover Polyback
- Mastermastic

2. Propriétés du produit

| Master Polyback Starter | |
|-------------------------|-------------------------|
| Etat | Liquide |
| Base | Caoutchouc de synthèse |
| Conservabilité | 9 mois |
| Couleur | Vert olive à gris foncé |
| Masse spécifique | 0,9 kg/L |
| Extrait sec | 18 % |
| Emballage | 3,78 L |
| Point de flamme | 4,4 °C |
| Teneur en COV | 727 g/L |

3. Stockage

Dans le dépôt :

- Gardez le contenu fermé et assurez une ventilation suffisante.
- Si le Master Polyback Starter est conservé à une température inférieure à 15 °C, il doit être amené à température ambiante avant de pouvoir être appliqué.

Sur la toiture :

- Conservez le Master Polyback Starter à l'ombre sur la toiture.
- Gardez le Master Polyback Starter à l'abri de la chaleur (température supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

4. Préparation

- Eliminez toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veillez à ce que le support à traiter soit sec et propre.
- Mélangez le Master Polyback Starter pendant 5 minutes jusqu'à obtention d'une couleur uniforme.

5. Application

- Appliquez le Master Polyback Starter à l'aide d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veillez à répartir le Master Polyback Starter uniformément sur la surface.
- Laissez le Master Polyback Starter sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Posez le Masterbond Polyback / Masterflashing Polyback / Mastercover Polyback.
- Suivez les instructions de pose d'I.R.S-Btech et utilisez toujours les accessoires de la gamme Mastersystems.
- Température d'application minimale : 5 °C.

6. Consommation

| | Largeur | Consommation par mc |
|------------------------------|---------|---------------------|
| Masterbond Polyback | 7,5 cm | 0,04 L / mc |
| Masterbond Polyback Pre Tape | 7,5 cm | 0,02 L / mc |
| Masterbond Polyback | 15 cm | 0,08 L / mc |
| Masterflashing Polyback | 15 cm | 0,04 L / mc |
| Masterflashing Polyback | 30 cm | 0,08 L / mc |
| Mastercover Polyback | 15 cm | 0,04 L / mc |
| Mastercover Polyback | 22,5 cm | 0,06 L / mc |

7. Remarques

- Prenez contact avec le service technique d'I.R.S-Btech si vous souhaitez des informations complémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Master Polyback Starter.
- Nous vous invitons également à vous référer aux Notes d'Information Technique du CSTC.