

FICHE TECHNIQUE

01MAS30455 Mastercover Polyback: 22,5 cm x 30,5 m

1. Description du matériau

Mastercover Polyback est une bande autocollante d'EPDM vulcanisé pour :

- Liaisons transversales
- Finition des rives de toiture
- Doublement des raccords sur les toitures vertes
- Réparations horizontales



2. Propriétés du produit

Mastercover Polyback	22,5 cm x 30,5 m
Base	Caoutchouc de synthèse & EPDM
Largeur	22,5 cm
Epaisseur	2,2 mm
Longueur de rouleau	30,5 m
Extrait sec	100 %
Elasticité	480 %
Poids	21 kg / rouleau
Conservabilité	1 an
Couleur	noir
Résistance à la traction	11,3 MPa minimum

3. Stockage

Dans le dépôt :

- Stockez les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Masterflashing Polyback est conservé à une température inférieure à 4 °C, il perd de son pouvoir d'adhésion.

Sur la toiture :

- Conservez le Masterbond Polyback à l'ombre sur la toiture.
- Gardez le Masterbond Polyback à l'abri de la chaleur (température supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

4. Préparation

- Eliminez toute les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyez si nécessaire avec le Weathered Membrane Cleaner.
- Veillez à ce que le support à traiter soit sec et propre.

5. Application

- Appliquez le Master Polyback Starter à l'aide d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veillez à répartir le Master Polyback Starter uniformément sur la surface.
- Laissez le Master Polyback Starter sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Posez le Mastercover Polyback, retirez le film de protection Polyback et roulez le Mastercover transversalement à l'aide d'un rouleau de compression.
- Mastiquer si nécessaire avec le Masterkit :
 - Contre-raccords
 - Profilés de rive de toiture (sur le côté du profilé)
- Suivez les instructions de pose d'I.R.S.-Btech et utilisez toujours les accessoires de la gamme Mastersystems.
- Température d'application minimale : 5 °C.

6. Remarques

- Prenez contact avec le service technique d'I.R.S.-Btech si vous souhaitez des informations complémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Mastercover Polyback.
- Nous vous invitons également à vous référer aux Notes d'Information Technique du CSTC.