

FICHE TECHNIQUE

Version : 04/2016

Masterkit

1. Description du matériau

Masterkit est un mastic d'étanchéité pour finir:

- Masterflashing
- Mastercover
- Avaloirs
- Joints entre l'EPDM et de béton / de la maçonnerie

2. Propriétés du produit

Mastermastic 600 ml	
Base	Caoutchouc de synthèse & EPDM
Poids	600 ml
Conservabilité	9 mois
Couleur	noir
Masse spécifique	1,12 g / ml

3. Stockage

Dans le magasin :

- Stockez le Masterkit dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

Sur la toiture :

- Conservez le Masterkit à l'ombre sur la toiture.
- Gardez le Masterkit à l'abri de la chaleur (température supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

4. Préparation

- Éliminez toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyez si nécessaire avec le Weathered Membrane Cleaner.
- Veillez à ce que le support à traiter soit sec et propre.

5. Application

- Masterflashing :
 - Appliquez un trait de mastic sur le pourtour du Masterflashing.
- Mastercover :
 - Dans le cas d'un profilé de rive de toiture, appliquez un trait de mastic sur le Mastercover du côté du profilé de rive de toiture.
- Avaloirs :
 - Placez l'avaloir complètement dans le mastic et roulez avec le rouleau de compression.
- Joints entre l'EPDM et le béton / maçonnerie :
 - Mastiquez le solin / profilé mural par le dessus.

6. Remarques

- Prenez contact avec le service technique d'I.R.S-Btech si vous souhaitez des informations complémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Mastermastic.
- Nous vous invitons également à vous référer aux Notes d'Information Technique du CSTC.