

# DERBICOAT® HP SELFIX

- DERBICOAT HP SELFIX est une sous-couche / pare-vapeur auto-adhésif, composée d'un mélange bitume-élastomère, d'une armature en non-tissé polyester renforcée et sablée en face supérieure.
- La face inférieure et la lisière en face supérieure sont autocollantes et protégées par un film siliconé. Le film siliconé en face inférieure est divisé en 2 parties pour une optimisation de l'application.
- La lisière longitudinale autocollante en face supérieure à une largeur de 10 cm.
- DERBICOAT HP SELFIX est une sous-couche spécialement développée pour être utilisée en adhésion totale sur des supports sensibles à la chaleur et/ou qui sont incompatibles avec le collage à froid, et comme pare-vapeur.



## Caractéristiques techniques

Souplesse à basse température	EN 1109	MLV	< - 25	°C
Résistance à la traction L x T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600 x 500	N/50mm
Allongement à la rupture L x T	EN 12311-1	MDV (± 15)	35 x 35	%
Résistance à la déchirure au clou L x T	EN 12310 -1	MDV (± 30%)	200 x 200	N/50mm
Résistance au choc	EN 12691 (A)	MLV	> 900	mm
Perméabilité à la vapeur d'eau µd	EN 1931	MLV	> 80	m
Réaction au feu	EN 13501 - 1		Classe E	-

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite)

MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

## Avantages écologiques

Eco-conçue: 100% recyclable

## Présentation

Epaisseur	EN 1849-1	MDV ( $\pm 5\%$ )	2	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	10	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1	m
Surface		MLV	10	m <sup>2</sup>
Poids du rouleau		MDV ( $\pm 10\%$ )	25	kg
Nombre de rouleaux / palette			30	

## Stockage

Le stockage des rouleaux doit toujours se faire verticalement sur palettes, protégé de l'humidité, de la chaleur et des rayons UV. En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.

**Validité du produit après production : 1 an.**



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



**DERBIGUM®**

**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)