

ESHAGUM A 4 mm A/F



Technische productgegevens

Product specificatie	
Rollengte	7,5 m
Rolbreedte	1 m
Baandikte	4,7 mm
Dikte op de lasnaad	4,0 mm
Gewicht/m²	4,9 kg
Gewicht/rol	37,0 kg
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Polyester/glas 175 g/m ²
Breeksterkte	Lengte/breedte 800/750 N/5 cm
Rek tot breuk	Lengte/breedte 30 %
Koude buig (UEAtc)	≤ - 10 °C
Vloeitemperatuur (UEAtc)	≥ 140 °C
Statische ponsweerstand	≥ 25 kg
Dynamische ponsweerstand	≥ 20 J
Nagelscheurvastheid (UEAtc)	≥ 150 N
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,3 %
ATG 07/1883	

CE 0958

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Leischilfers (zwart of grijs)
- APP plastomeerbitumen
- Polyester/glas 175 g/m²
- APP plastomeerbitumen
- Lasfilm

Toepassing

Afdichtingsmembraan uit APP plastomeerbitumen met hoge weerstandsinlage voor één- en tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

ESHAGUM A 4mm A/F, APP plastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde met leischilfers, onderzijde met lasfilm, d = 4,7 mm, inlage 175 g/m² polyester/glas, door het wegbranden van de folie volledig te lassen of gelast op een geperforeerde laag. De langsnaden, minstens 8 cm breed en de dwarsnaden minstens 15 cm breed volledig te lassen.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.

Technische wijzigingen voorbehouden.