

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			FACOFLEX TITAN
7			BANDE de FINITION et d'ETANCHEITE
8			AUTO-ADHESIVE
9			pour CHEMINEE ou RACCORDS
10	DATE	01-07-2018	
11	POIDS du ROULEAU		+- 4,1 Kg
12	MATERIAU		DEUX COUCHES BUTYLE + TREILLIS ALU INTEGRE + BANDES LATERALES BUTYLE ADHESIVES + FILM PROTECTEUR
13	DIMENSIONS ROULEAUX		280 MM X 5000 MM
14	EPAISSEUR		2,0 (+ - 0,2) mm
15	COULEURS		BRUN, ROUGE, NOIR
16	RELIEF		LISSE
17	RESISTANCE AUX TEMPERATURES		DE - 40°C à + 80° C
18	TEMPERATURE D'UTILISATION		DE + 5° C à + 40° C
19	ALLONGEMENT		ETIRABLE JUSQU'À 50% LONGITUDINAL
20	ADHERENCE		SELF-ADHERANT SUR MATERIAUX STANDARDS DANS LA CONSTRUCTION; LA SURFACE DOIT ETRE SECHE , PROPRE,DEPOUSSIEREE, DEGRAISSEE, NON GELE
21	RESISTANCE		aux UV, GEL, INTEMPERIES, TEMPERATURES, VIEILLISSEMENT
22	COMPORTEMENT à l'EAU		IMPERMEABLE
23	CONSERVATION		12 MOIS à temperature <= 30°C; à proteger du gel
24	NETTOYAGE		avec produits à base de solvants
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			

FACOZINC FACOMETAL s.a
RUE DES 7 ACTIONS 39
B-6060 GILLY
Tél : +32 71 42 06 75
Fax : + 32 71 28 62 89
TVA BE 433 671 558



	D
1	
2	
3	
4	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	